

s ochrannou vrstvou

štandardný rozmer: 10 - 15 - 20 - 25 m .

- rúrka pre solárne systémy z materiálu inox 316L vysokej flexibility
- rúrky izolované separátne izolácia EPDM s odolnosťou až do 175°C vonkajšia vrstva s odolnosťou voči UV
- prepojavací kábel so silikónovou izoláciou



Rúrka SOLAR FLEX NEW DUAL, 10 m

DN-rozmer	Kód	rozmer izolácie	Cena/balenie *
DN 16 - 3/4	10 SFD - 16	90x50	€ 240,0
DN 20 - 1"	10 SFD - 20	100x55	€ 288,0

Rúrka SOLAR FLEX NEW DUAL, 15 m

DN-rozmer	Kód	rozmer izolácie	Cena/balenie *
DN 16 - 3/4	15 SFD - 16	90x50	€ 360,0
DN 20 - 1"	15 SFD - 20	100x55	€ 432,0

Rúrka SOLAR FLEX NEW DUAL, 20 m

DN-rozmer	Kód	rozmer izolácie	Cena/balenie *
DN 16 - 3/4	20 SFD - 16	90x50	€ 480,0
DN 20 - 1"	20 SFD - 20	100x55	€ 576,0

Rúrka SOLAR FLEX NEW DUAL, 25 m

DN-rozmer	Kód	rozmer izolácie	Cena/balenie *
DN 16 - 3/4	25 SFD - 16	90x50	€ 600,0
DN 20 - 1"	25 SFD - 20	100x55	€ 720,0

*každé balenie obsahuje: 4x matica, 4x tesnenie, 4x krúžok, 4x nipel.